

DBS DIELEN-BODEN C24

Technisches Merkblatt



| | |
|----------------------|---|
| Holzart: | Fi/Ta Andere auf Anfrage |
| Qualität: | N: Normal für sichtbare Konstruktionen I: Industrie für Konstruktionen mit geringen ästhetischen Ansprüchen |
| Festigkeitsklasse: | C24 |
| Dielenhöhen: | 80 bis 160 mm Andere auf Anfrage |
| Dielenbreiten: | Typ A: 190 mm Typ B: 285 mm Andere auf Anfrage |
| Längen: | Nach Liste |
| Lamellenstärke: | Freibleibend |
| Oberfläche: | 4-seitig gehobelt und sichtseitig gefast; für sichtbare Anwendungen wird empfohlen, die Oberfläche zu schleifen (nicht Standard!) |
| Gewicht: | Nach SIA 261 |
| Holzfeuchte: | 12% ± 2% |
| Bemessungswerte C24: | Nach SIA 265 |
| Wärmeleitfähigkeit: | $\lambda = 0.13 \text{ W/mK}$ |
| Brandkennziffer | 4.3 (D-s2, do nach EN 13501-1) |
| Verleimung: | Polyurethan (PUR) (Klebstofftyp I gemäss EN 15425) Lösungsmittelfrei (kein Formaldehyd) Farblose Leimfuge |