


# LEIMHOLZ

## BRETTSCHICHTHOLZ BSH



<b>Holzart</b>	Fichte/Tanne
<b>Erscheinungsklassierung</b>	N Normal-Qualität für den sichtbaren Bereich I Industrie-Qualität für Bereiche ohne Anforderungen an das Aussehen
<b>Festigkeitsklasse</b>	GL24h, GL28h
<b>Trägerhöhen</b>	120 mm - 1'000 mm in 40 mm-Schritten Sonderhöhen ab 1'000 mm
<b>Trägerbreiten</b>	100 mm - 280 mm in 20 mm-Schritten durch Blockverleimung beliebig erweiterbar.
<b>Längen</b>	4.00 m - 18.00 m Sonderlängen ab 18.00 m
<b>Oberfläche</b>	4-seitig gehobelt und gefast
<b>Holzfeuchte</b>	12% ± 2%
<b>Wärmeleitfähigkeit</b>	$\lambda = 0.13 \text{ W}/(\text{m} \cdot \text{K})$
<b>Brandschutzklasse</b>	D-s2,d0 (nach EN 13501-1)
<b>Verleimung</b>	Polyurethan (PUR), Klebstofftyp I nach EN 15425 lösungsmittelfrei (kein Formaldehyd) farblose Leimfuge