






HOBELWARE

BODENRIEMEN

Bodenriemen mit Nut und Kamm aus Schwachholz, Fichte (CH)

techn. getrocknet (ca. 12%), gehobelt

Verwendung als Riemenboden in beheizten Innenräumen / Wohnräumen ungeeignet.

Profil	Stärke	Deckbreite	Qual.	Oberfläche
	20	110, 135	N1 (A/B)	gehobelt
	20	110, 135	N2 (B)	gehobelt
	20	110, 135	N2/I (B/C)	gehobelt
	20	110, 135	I (C)	gehobelt
	27	110, 135	N1 (A/B)	gehobelt
	27	110, 135	N2 (B)	gehobelt
	27	110, 135	N2/I (B/C)	gehobelt
	27	110, 135	I (C)	gehobelt
	34	110	N2 (B)	gehobelt
	34	110	N2/I (B/C)	gehobelt
	34	110	I (C)	gehobelt
	40	110, 135	N2 (B)	gehobelt
	40	110, 135	N2/I (B/C)	gehobelt
	40	110, 135	I (C)	gehobelt
	45	110, 135	N2 (B)	gehobelt
	45	110, 135	N2/I (B/C)	gehobelt
	45	110, 135	I (C)	gehobelt


HOBELWARE

BODENRIEMEN

Bodenriemen mit Doppel Nut und Kamm aus Schwachholz, Fichte (CH)

techn. getrocknet (ca. 12%), gehobelt

Verwendung als Riemenboden in beheizten Innenräumen / Wohnräumen ungeeignet.

Profil	Stärke	Deckbreite	Qual.	Oberfläche
	48	110, 135	N1 (A/B)	gehobelt
	48	110, 135	N2 (B)	gehobelt
	48	110, 135	N2/I (B/C)	gehobelt
	50	110, 135	N1 (A/B)	gehobelt
	50	110, 135	N2 (B)	gehobelt
	50	110, 135	N2/I (B/C)	gehobelt
	55	110, 135	N1 (A/B)	gehobelt
	55	110, 135	N2 (B)	gehobelt
	55	110, 135	N2/I (B/C)	gehobelt