

RABOTERIE

LAMES DE PLANCHER

Lames de plancher avec profil rainé-crêté, bois de petit diamètre, épicéa (CH)

séchage technique (env. 12%), raboté

Non adaptées pour l'utilisation en pièces intérieures habitables.

Profil	Epaiss.	Largeur utile	Qualité	Surface
02 99 110, 135	20	110, 135	N1 (A/B)	rabotée
	20	110, 135	N2 (B)	rabotée
	20	110, 135	N2/I (B/C)	rabotée
	20	110, 135	I (C)	rabotée
10 110, 135	27	110, 135	N1 (A/B)	rabotée
	27	110, 135	N2 (B)	rabotée
	27	110, 135	N2/I (B/C)	rabotée
	27	110, 135	I(C)	rabotée
11 110	34	110	N2 (B)	rabotée
	34	110	N2/I (B/C)	rabotée
	34	110	I (C)	rabotée
	40	110, 135	N2 (B)	rabotée
4 -	40	110, 135	N2/I (B/C)	rabotée
11 110, 135	40	110, 135	I (C)	rabotée
\$ F F F F F F F F F F F F F F F F F F F	45	110, 135	N2 (B)	rabotée
	45	110, 135	N2/I (B/C)	rabotée
	45	110, 135	I(C)	rabotée
110, 135				



Surface rabotée rabotée

rabotée rabotée rabotée

rabotée rabotée

rabotée

RABOTERIE

LAMES DE PLANCHER

Lames de plancher avec double profil rainé-crêté, bois de petit diamètre, épicéa (CH)

séchage technique (env. 12%), raboté

Non adaptées pour l'utilisation en pièces intérieures habitables.

Profil	Epaiss.	Largeur utile	Qualité	
SS 88 SZ ZZ	48	110, 135	N1 (A/B)	
	48	110, 135	N2 (B)	
	48	110, 135	N2/I (B/C)	
	50	110, 135	N1 (A/B)	
	50	110, 135	N2 (B)	
	50	110, 135	N2/I (B/C)	
	55	110, 135	N1 (A/B)	
	55	110. 135	N2 (B)	

55

110, 135

N2/I (B/C)